

BODENROST YOGA ROST



MATERIAL	STÄRKE / THICKNESS	GEWICHT / WEIGHT	OBERFLÄCHE / SURFACE	HÄRTE / HARDNESS
100% Polypropylen	14 mm	3,0 kg/m ²	durchbrochen / grid-like structure	-

LIEFEREINHEIT / UNIT	FARBE / COLOUR	ABMESSUNGEN / SIZE	ARTIKELNUMMER / ART NR
Einzelmatte / mats	grün / green	300 x 300 mm	MI11101
Einzelmatte / mats	blau / blue	300 x 300 mm	MI11102
Einzelmatte / mats	silber / silver	300 x 300 mm	MI11103
Einzelmatte / mats	rot / red	300 x 300 mm	MI11104
Einzelmatte / mats	schwarz / black	300 x 300 mm	MI11105



LIEFEREINHEIT / UNIT	FARBE / COLOUR	ABMESSUNGEN / SIZE	ARTIKELNUMMER / ART NR
Abschlussleiste / edging strips	grün / green	300 x 55 mm	MI11131
Abschlussleiste / edging strips	blau / blue	300 x 55 mm	MI11132
Abschlussleiste / edging strips	silber / silver	300 x 55 mm	MI11133
Abschlussleiste / edging strips	rot / red	300 x 55 mm	MI11134
Abschlussleiste / edging strips	schwarz / black	300 x 55 mm	MI11135
Ecke / corner	grün / green	55 x 55 mm	MI11151
Ecke / corner	blau / blue	55 x 55 mm	MI11152
Ecke / corner	silber / silver	55 x 55 mm	MI11153
Ecke / corner	rot / red	55 x 55 mm	MI11154
Ecke / corner	schwarz / black	55 x 55 mm	MI11155
Expansionsleiste / expansion strips	grün / green	300 x 75 mm	MI11161
Expansionsleiste / expansion strips	blau / blue	300 x 75 mm	MI11162
Expansionsleiste / expansion strips	silber / silver	300 x 75 mm	MI11163
Expansionsleiste / expansion strips	rot / red	300 x 75 mm	MI11164
Expansionsleiste / expansion strips	schwarz / black	300 x 75 mm	MI11165



EIGENSCHAFTEN	PROPERTIES
 Trockenbereich  Befahrbar  geringe Abnutzung  Rutschsicherheit  Modulsystem	 dry area  open to traffic  low wear  slip resistant  modular system
BRENNVERHALTEN	FLAME-RESISTANCE
CE EN 14041	CE EN 14041
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL	CHEMICAL-RESISTANCE
resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien	resistant in case of short term exposure
RUTSCHHEMMUNG	MAXIMUM SLIP-RESISTANCE
gut / R10 (DIN 51130)	good / R10 (DIN 51130)
VERDRÄNGUNGSRAUM	EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION
V10 (DIN 51130)	V10 (DIN 51130)
FARBE	COLOUR
     grün, silber, blau, rot, schwarz	     green, silver, blue, red, black





PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereiche

Feuchte, nasse und trockene Arbeitsbereiche, sowie Außen- und Innenbereiche

- Naßräume, Waschküchen, Umkleide- und Duschräume, Schwimmbäder
- Kommissionierungs-, Packetier- und Montageplätze, sowie
- Schwerindustrie, Automobilbau, Lagerhallen, Schiffsoberdecks, Messestände, Verkaufsflächen, Großküchen, Kühlhäuser

Vorteile auf einen Blick

- Yoga Rost besteht aus einzelnen losen Platten mit durchbrochenem Muster, die sehr einfach zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden können
- Für Böden, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird
- Repräsentatives Design und einfache Handhabung
- Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
- Wirkt lärm-dämmend, senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen
- Der 14 mm starke Bodenrost isoliert gegen kalte Böden, temperaturbeständig von -18 bis +60°C
- Der aus 100% Polypropylen bestehende Bodenrost ist beständig gegen UV-Licht, Öl, Benzin und die meisten Chemikalien
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Rost voll befahrbar, flächenbelastbar bis 220t/m²
- Ist leicht in Form zu schneiden und kann so individuell den Gegebenheiten angepaßt werden
- Einfach und ohne großen Aufwand zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Die Hilfsmittel die zum Verlegen gebraucht werden: ein Gummi- oder Kunststoffhammer, Zollstock oder Bandmaß und eine Stichsäge bzw. ein Spaltwerkzeug
- Die einzelnen Platten sind jeweils an zwei Seitenrändern mit Noppen oder Ösen ausgestattet. Dadurch können sie ineinandergesteckt werden. Lediglich mit einem Hammerschlag werden dann die Noppen-Ösenverbindungen miteinander verbunden. Jedoch kann der Bodenrost bei Bedarf in kurzer Zeit wieder demontiert werden. Für eine einwandfreie Demontage bieten



wir auf Wunsch einen Trennschlitten an. Die Platten können dadurch schonend und ohne großen Kraftaufwand voneinander getrennt werden

- Bodenrostplatten winkelförmig von einer Ecke her verlegen. Die glatte Plattenseite zur Wand hin. Wir empfehlen einen Abstand von ca. 20 mm von Bodenrostplatte zur Wand
- Die ideale Anpassung an den jeweiligen Verlegebereich kann man mit einer Stichsäge erreichen. Das Sägeblatt sollte für Kunststoff ausgelegt sein, damit man genaue und saubere Schnitte erhält
- Der Bodenrost muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger, Industrienass-/Trockensauger geeignet
- Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen wir, einmal im Jahr die gesamte Fläche zu demontieren und komplett zu reinigen



PRODUCT DESCRIPTION

Applications

Yoga Rost is the ideal flooring for trade fairs, big events and automobile showrooms. The material is also perfectly suitable for use in wet areas in swimming pools, showers and changing rooms.

Yoga Rost can be used for work-station places and also under machinery.

The benefits at a glance

- The 14mm thick flooring reduces noise and provides efficient insulation against cold floors
- Resistant to UV radiation and cold temperatures down to -18°C
- Resistant to most common oils, petrol and chemicals
- The grid structure provides easy drainage of liquids
- In combination with corners and edge strips, the flooring allows cargo transport and resists loads of up to 220 t/m²
- Can be used for all floors where a dry, slip-resistant surface is desirable
- Hard-wearing and completely maintenance-free

Instructions for use and cleaning

- The Yoga Rost tiles can be easily assembled and disassembled
- Can be easily cut easy to size with a fretsaw
- Easy to clean with high pressure cleaners