



VERKEHRSSPIEGEL ANTI-FROST UND ANTI-BESCHLAG

SPIEGELMATERIAL	HALTERUNG	GARANTIE
Edelstahl	Universalhalterung	6 Jahre Funktionsgarantie

MATERIAL	SPIEGELFLÄCHE HÖHE X BREITE	GESAMTMAßE HÖHE X BREITE X TIEFE	GEWICHT	BEOBACHTUNGS- ABSTAND	ARTIKEL- NUMMER
Edelstahl	600 mm ø	790 mm ø	16 kg	11 m	Vialux846AB
Edelstahl	800 mm ø	1000 mm ø	18 kg	20 m	Vialux848AB
Edelstahl	1000 mm ø	1200 mm ø	32 kg	30 m	Vialux886AB
Edelstahl	600 x 400 mm	750 x 600 mm	15 kg	9 m	Vialux854AB
Edelstahl	800 x 600 mm	956 x 756 mm	20 kg	20 m	Vialux858AB

MATERIAL

Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden. Die Anti-Beschlag-Funktion des VIALUX®-Spiegels verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes. Die Anti-Frost-Funktion des VIALUX®-Spiegels ist bis zu -20° C garantiert. Der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel VIALUX® benötigt keine elektrische Einrichtung.

MONTAGE

Der Verkehrsspiegel wird mit Halterung für die Montage an der Wand und Rundpfosten (76 bis 90 mm) oder Vierkantpfiler (60 x 80 oder 80 x 80 mm) geliefert. **Ausschließlich zur Montage an Stahlpfosten geeignet!**

