



Technische Daten

Produkt Typ:	PSMCZ2	Temperaturbereich:	-30°C bis +60°C
Löschmittel:	CO₂	Zulassung nach DIN EN3:	SP 02/08
Füllmenge:	1,9 kg – 2,0 kg	Wasser Kapazität:	2,67L
Treibgas:	CO₂	Endladezeit:	≥ 6 sec.
Betriebsdruck:	216 bar	Durchflussbereich:	≥ 2m
Prüfdruck:	315 bar	Brand Rating:	34B

Nach Gebrauch wieder aufladen

Nach vollständigem oder teilweisem Gebrauch den Feuerlöscher sofort zur Aufladung an einen autorisierten Fachhändler zurück senden. Es ist gefährlich, andere als die empfohlene Nachfüllung zu verwenden. Verwenden Sie CO₂ für die Wiederaufladung. Es ist wichtig, dass nur die auf diesem Feuerlöschetikett angegebenen Aufladematerialien verwendet werden. Die Verwendung anderer Aufladematerialien kann die Effizienz beeinträchtigen oder eine Fehlfunktion des Löschers verursachen.

Instandhaltung

Dieser Feuerlöscher muss alle 2 Jahre gewartet werden. Dieser Feuerlöscher enthält 2kg CO₂. Das Feuerlöschgewicht immer gegen Stanzgewicht prüfen! Wenn das Gewicht um mehr als 10% sinkt, muss dieser Feuerlöscher wieder aufgeladen werden. Nachfüllen und Instandhaltung sollte von einem zuständigen Fachhändler durchgeführt werden.

! Vorsicht !

Behälter steht unter Druck! Vor der Wartung den Behälter drucklos machen. Verwenden Sie nur Ersatzteile in Übereinstimmung mit dem zugelassenen Modell. Nicht außerhalb des Betriebstemperaturbereiches zwischen -30°C bis +60°C verwenden. Nicht in schmalen oder schlecht belüfteten Räumen verwenden (Erstickengefahr durch ungesunde Gase). Geeignet für den Einsatz auf laufenden elektrischen Geräten bis 1000V bei einem Abstand von 1m.

Aufladungsanweisungen

Ersetzen Sie alle beschädigten Teile, schmieren Sie den O-Ring des Ventilschaftes auf der Ventilbaugruppe und füllen Sie den Zylinder mit 2 kg CO₂ in die Markierungen des Feuerlöschers. Setzen Sie nun den Sicherheitsstift wieder ein.