



SICHERHEITS- UND GEFAHRSTOFFSCHRANK - STORELAB®

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz

MATERIAL	Außenkorpus Stahlblech (pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035) / Innenkorpus HPL-beschichtete Platten
FARBE	Lichtgrau (RAL 7035)
TÜRFARBE	Lichtgrau (RAL 7035) oder Narzissengelb (RAL 1007)
AUFFANGVOLUMEN	22, 29 oder 33 Liter (Auffangwanne)
BELASTUNG	75 kg je Einlegeboden
LAGEREBENEN	2 oder 3 Einlegeböden, jeweils 1 Auffangwanne mit Lochblechabdeckung
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	<p>Einlegeboden höhenverstellbar im Raster 64 mm mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien</p> <p>Zu- und Ablufkanäle / Lüfungsanschluss durch Rohrstützen 80 DN (gemäß TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen)</p> <p>Türen mit Zylinderschloss / Türanschlag nach DIN rechts oder 2 Türen</p> <p>Türfeststellanlage / im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik</p> <p>Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)</p> <p>Isolierung nach DIN 4102</p> <p>Kennzeichnung nach ISO 3864 und ASR A 1.3</p> <p>Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenebenenheiten</p> <p>Bodenwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR</p> <p>Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (geprüft nach DIN EN 14470-1)</p>



MODELLVARIANTEN

TYP	GESAMTMAÙE (H X B X T)	LAGER- EBENEN	AUFFANG- VOLUMEN	TÜREN	PE-EINSATZ	TÜRFARBE	ARTIKELNUMMER
SiS Typ 90 / 600	1935 x 595 x 598 mm	1 Lochblech- abdeckung, 3 Einlegeböden	22 Liter	1 Stahl- blechtür (DIN rechts)	ohne PE- Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2000-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2100-G
					Bodenwanne mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2000-D+ B80-2060-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2100-G+ B80-2060-D
					Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2000-D+ B80-2070-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2100-G+ B80-2070-D
SiS Typ 90 / 600-13 00	1315 x 595 x 598 mm	1 Lochblech- abdeckung, 2 Einlegeböden	22 Liter	1 Stahl- blechtür (DIN rechts)	ohne PE- Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2529-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2531-G
					Bodenwanne mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2529-B+ B80-2060-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2531-G+ B80-2060-D
					Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2529-B+ B80-2070-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2531-G+ B80-2070-D
Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2529-B+ B80-2060/70-D					
	RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2531-G+ B80-2060/70-D					
SiS Typ 90 / 1200	1935 x 1190 x 598 mm	1 Lochblech- abdeckung, 3 Einlegeböden	29 Liter	2 Stahl- blechtüre n	ohne PE- Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2002-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2102-G
					Bodenwanne mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2002-D+ B80-2062-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2102-G+ B80-2062-D
					Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2002-D+ B80-2072-D
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2102-G+ B80-2072-D
Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2002-D+ B80-2062/72-D					
	RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2102- G+B80-2062/72-D					



TYP	GESAMTMAß E (H X B X T)	LAGER-EBENEN	AUFFANG-VOLUMEN	TÜREN	PE-EINSATZ	TÜRFARBE	ARTIKELNUMMER
SiS Typ 90 / 900	1935 x 900 x 598 mm	1 Lochblech-abdeckung, 3 Einlegeböden	29,5 Liter	2 Stahl-blechtüren	ohne PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2519-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2521-G
					Bodenwanne mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2519-B+ B80-2525-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2521-G+ B80-2525-B
					Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2519-B+ B80-2526-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2521-G+ B80-2526-B
SiS Typ 90 / 1400	1935 x 1400 x 598 mm	1 Lochblech-abdeckung, 3 Einlegeböden	34 Liter	2 Stahl-blechtüren	ohne PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2701-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2703-G
					Bodenwanne mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2701-B+ B80-2707-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2703-G+ B80-2707-B
					Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2701-B+ B80-2708-B
						RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2703-G+ B80-2708-B
Bodenwanne und Einlegeboden mit PE-Einsatz	RAL 7035 (lichtgrau)	LACB80-2701-B+ B80-2707/08-B					
	RAL 1007 (narzissengelb)	LACB80-2703-G+ B80-2707/08-B					

ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER TYP SIS 90/600	ARTIKELNUMMER TYP SIS 90/900	ARTIKELNUMMER TYP SIS 90/1200	ARTIKELNUMMER TYP SIS 90/1400
Einlegeboden aus Stahlblech für Sicherheits- und Gefahrstoffschrank (2 Stk.)	LACB80-2050-VPE	LACB80-2523-VPE	LACB80-2052-VPE	LACB80-2705-VPE
Dokumentenablage aus Stahlblech für Sicherheits- und Gefahrstoffschrank (2 Stk.)	LACB80-2007-VPE			

Türfeststellanlage:

Im Brandfall erfolgt eine automatische Selbstschließung der Türen über Thermomechanik:

- Tür bei Temperaturanstieg \leq auf 50°C
- Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (\pm 10°C)

Hinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.