



## SICHERHEITS-HANDLEUCHE ADALIT® L-3000 / L-3000 POWER

MATERIAL	antistatischer Thermoplast
GRÖÙE	225 x 70 mm
SPANNUNG	3,7 V / 4 Ah
LEUCHTMITTEL	2 bzw. 3 hochintensive LEDs mit je 135 lm (max. Lichtstärke 300 lm)
LEUCHTWEITE	200 oder 245 Meter
STROMQUELLE	Lithium-Ionen-Akku
SCHUTZART	IP 67
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	EX-geschützt fokussierter Lichtstrahl für große Distanzen (Suchscheinwerfer, Erkundungslicht) verschiedene Leuchtstärken für 4, 6 oder 8 h Leuchtdauer Akku mit automatischem Auf- und Entlademodus Akkuanzeige auf Display und Warnblinken 15 Minuten vor Abschalten Schwenkbarer Kopf mit 3 Positionen (0°, 45° oder 90°) entsprechend DIN 14649



## MODELLVARIANTEN

EIGENSCHAFT	ADALIT® L-3000	ADALIT® L-3000 POWER
ATEX Kennzeichnung	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga	Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da	Ex II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
ATEX Zertifikat	LOM 12ATEX2087 X	
Schutzgrad	IP67	
Kennzeichnung	CE	
EX-Schutz	Zone 0, 1 und 2 (Gas) & Zone 20, 21, 22 (Staub)	
Einsatzzeit	4 h, 6 h oder 8 h je nach eingestelltem Modus	
Gewicht	ca. 500 Gramm	
L x ø max.	225 x 70 mm	
Farbe	Gelb-Schwarz	
Material	antistatischer Thermoplast	
Lichtquelle	LED	
Lichtstrom	2 x LEDs à 135 lm, max. Lichtstärke 200 lm	3 x LEDs à 135 lm, max. Lichtstärke 300 lm
Leuchtweite	200 m	245 m
Stromquelle	Lithium-Ionen Akku	
Spannung	3,7 V - 4 Ah	
Ladezeit	ca. 8 h	
Artikelnummer	B69-7300-A	B69-7350-A

## ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG		ARTIKELNUMMER
Ladegerät für eine bis drei Leuchten	für eine Leuchte	B69-7011-A
	für zwei Leuchten	B69-7045-A
	für drei Leuchten	B69-7020-A
Signalkegel (Warnaufsatz)	rot	B69-7323-A
	gelb	B69-7324-A
Holster für Gürtel oder Schulterriemen		B69-7043-A
Befestigungsmagnet (an der Leuchte)		B69-7420-A