



## INDUSTRIELEUCHE ADALIT® IL-300

MATERIAL	antistatischer Thermoplast
GRÖßE	225 x 70 mm
SPANNUNG	3,7 V / 4 Ah
LEUCHTMITTEL	2 hochintensive LEDs mit je 135 lm (max. Lichtstärke 200 lm)
LEUCHTWEITE	200 Meter
STROMQUELLE	Lithium-Ionen-Akku
SCHUTZART	IP 67
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	EX-geschützt fokussierter Lichtstrahl, Verstärker-Funktion für große Distanzen verschiedene Leuchtstärken für 4 oder 8 h Leuchtdauer Akku mit automatischem Auf- und Entlademodus Akkuanzeige auf Display und Warnblinken 15 Minuten vor Abschalten Schwenkbarer Kopf mit 3 Positionen (0°, 45° oder 90°)



## MODELLVARIANTEN

EIGENSCHAFT	ADALIT® L-300
ATEX Kennzeichnung	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
	Ex II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
ATEX Zertifikat	LOM 12ATEX2087 X
Schutzgrad	IP67
Kennzeichnung	CE
EX-Schutz	Zone 1 und 2 (Gas) & Zone 21, 22 (Staub)
Einsatzzeit	4 h oder 8 h je nach eingestelltem Modus
Gewicht	ca. 500 Gramm
L x ø max.	225 x 70 mm
Farbe	Orange-Schwarz
Material	antistatischer Thermoplast
Lichtquelle	LED
Notstrom-Funktion	schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall ein
Lichtstrom	2 x LEDs à 135 lm, max. Lichtstärke 200 lm
Leuchtweite	200 Meter
Stromquelle	Lithium-Ionen Akku
Spannung	3,7 V - 4 Ah
Ladezeit	ca. 8 h
Artikelnummer	B69-7400-A

## ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	
Ladegerät für eine bis fünf Leuchten	für eine Leuchte	B69-7401-A
	für drei Leuchten	B69-7402-A
	für fünf Leuchten	B69-7403-A
Signalkegel (Warnaufsatz)	rot	B69-7323-A
	gelb	B69-7324-A
Holster für Gürtel oder Schulterriemen	B69-7043-A	
Befestigungsmagnet (an der Leuchte)	B69-7420-A	