



INDUSTRIELEUCHE ADALIT® IL-3 / IL-3R

MATERIAL	antistatischer Thermoplast
GRÖÙE	150 x 38 x 44 mm
SPANNUNG	3,7 V (Akku) / 6 V (Batterie)
LEUCHTMITTEL	hochintensive LED mit 3 W mit 135 lm
LEUCHTWEITE	80 Meter
STROMQUELLE	Lithium-Polymer-Akku oder Batterien (4x AAA/RO3)
SCHUTZART	IP 67
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	EX-geschützt automatische Regulierung der LED-Leuchtkapazität je nach Lichtverhältnissen in der Umgebung verschiedene Leuchtstärken für 4 h (stark) oder 30 h (Sparbetrieb) Leuchtdauer



MODELLVARIANTEN

Eigenschaft	ADALIT® IL-3	ADALIT® IL-3R
ATEX Kennzeichnung	Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb	Ex II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
	Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db	Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Db
ATEX Zertifikat	LOM 12ATEX2004	
Schutzgrad	IP67	
Kennzeichnung	CE	
EX-Schutz	Zone 1 und 2 (Gas) & Zone 21, 22 (Staub)	
Leuchtdauer	stark > 4 St d.	stark > 4 St d. / schwach > 8 St d.
	Sparbetrieb > 30 St d.	Sparbetrieb > 30 St d. (mit Batterien)
Gewicht	145 Gramm (inkl. Batterien)	125 Gramm (inkl. Li-Po-Akku)
Abmessungen	150 x 38 x 44 mm	
Material	antistatischer Thermoplast	
Notstromfunktion	-	autom. Einschaltung bei Stromausfall
Ladezustandsanzeige	-	Blinksignale 15 min. vor Abschalten
Intelligente Energieregulung	Sensor für automatische Anpassung der Leuchtstärke	
Lichtquelle	hochintensive LED, 3 W	
Lichtstrom	135 lm	
Leuchtweite	80 Meter	
Stromquelle	Batterien 4 x AAA/RO3	Akku oder Batterien 4 x AAA/RO3
Spannung	6 V	3,7 V (Li-Po-Akku) / 6 V (Batterien)
Artikelnummer	B69-7410-A	B69-7411-A

ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG		ARTIKELNUMMER
Ladegerät für eine bis fünf Leuchten	für eine Leuchte	B69-7412-A
	für drei Leuchten	B69-7413-A
	für fünf Leuchten	B69-7414-A
Holster für Gürtel		B69-7271-A