



Faltsignal - Baustelle mit Text: GESPERRT



- Beispielbild -

- Piktogramm: Arbeitsstelle / Baustelle VZ 123
 - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
 - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
 - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
 - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
 - Grundfarbe: weiß oder gelb
 - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
 - Rand: rot (fluoreszierend)
 - auch als schwere Variante
- inkl. Stativ und Schutzhülle

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Bestellhinweis
Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19500000-55
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19100000-55
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19501000-55
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19101000-55
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19502000-55
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19102000-55

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19503000-55
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19103000-55
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19504000-55
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19104000-55
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19505000-55
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19105000-55
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19506000-55
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19106000-55
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19507000-55
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19107000-55

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.