



## Schutzbügel RATIO ohne Querstrebe



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: feuerverzinkt
- Durchmesser: 48 oder 60 mm
- Höhe: 800, 1000 oder 1500 mm
- Breite: 1000, 1500, 2000, 2500 oder 3000 mm
- Bauart: starr, zum Einbetonieren

## Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Durchmesser	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	4,2 kg	48 mm ø	800 mm	1000 mm	gah772550
Stahl (feuerverzinkt)	5 kg	48 mm ø	800 mm	1500 mm	gah772567
Stahl (feuerverzinkt)	6 kg	48 mm ø	800 mm	2000 mm	gah772574
Stahl (feuerverzinkt)	7 kg	48 mm ø	800 mm	2500 mm	gah772581
Stahl (feuerverzinkt)	8 kg	48 mm ø	800 mm	3000 mm	gah772598
Stahl (feuerverzinkt)	4,8 kg	48 mm ø	1000 mm	1000 mm	gah772604
Stahl (feuerverzinkt)	5,7 kg	48 mm ø	1000 mm	1500 mm	gah772611
Stahl (feuerverzinkt)	6,5 kg	48 mm ø	1000 mm	2000 mm	gah772628
Stahl (feuerverzinkt)	7,4 kg	48 mm ø	1000 mm	2500 mm	gah772635
Stahl (feuerverzinkt)	8,2 kg	48 mm ø	1000 mm	3000 mm	gah772642

Material	Gewicht	Durchmesser	Bügelhöhe	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	6,5 kg	48 mm ø	1500 mm	1000 mm	gah772659
Stahl (feuerverzinkt)	7,4 kg	48 mm ø	1500 mm	1500 mm	gah772666
Stahl (feuerverzinkt)	8,2 kg	48 mm ø	1500 mm	2000 mm	gah772673
Stahl (feuerverzinkt)	9 kg	48 mm ø	1500 mm	2500 mm	gah772680
Stahl (feuerverzinkt)	9,8 kg	48 mm ø	1500 mm	3000 mm	gah772697
Stahl (feuerverzinkt)	7 kg	60 mm ø	800 mm	1000 mm	gah773151
Stahl (feuerverzinkt)	8,4 kg	60 mm ø	800 mm	1500 mm	gah773168
Stahl (feuerverzinkt)	9,8 kg	60 mm ø	800 mm	2000 mm	gah773175
Stahl (feuerverzinkt)	11,1 kg	60 mm ø	800 mm	2500 mm	gah773182
Stahl (feuerverzinkt)	12,5 kg	60 mm ø	800 mm	3000 mm	gah773199
Stahl (feuerverzinkt)	8,2 kg	60 mm ø	1000 mm	1000 mm	gah773205
Stahl (feuerverzinkt)	9,5 kg	60 mm ø	1000 mm	1500 mm	gah773212
Stahl (feuerverzinkt)	10,9 kg	60 mm ø	1000 mm	2000 mm	gah773229
Stahl (feuerverzinkt)	12,2 kg	60 mm ø	1000 mm	2500 mm	gah773236
Stahl (feuerverzinkt)	13,6 kg	60 mm ø	1000 mm	3000 mm	gah773243
Stahl (feuerverzinkt)	10,9 kg	60 mm ø	1500 mm	1000 mm	gah773250
Stahl (feuerverzinkt)	12,2 kg	60 mm ø	1500 mm	1500 mm	gah773267
Stahl (feuerverzinkt)	13,6 kg	60 mm ø	1500 mm	2000 mm	gah773274
Stahl (feuerverzinkt)	15 kg	60 mm ø	1500 mm	2500 mm	gah773281
Stahl (feuerverzinkt)	16,3 kg	60 mm ø	1500 mm	3000 mm	gah773298

Dieses Datenblatt wurde am 05.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.