



## FETRA® Schwerer Werkstattwagen mit 1-türigem Schrank und Zwischenboden - Abrollrand - Tragkraft 400 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 3
- Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablagen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1120 x 650 mm (L x B)
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Etagenhöhe: 226 / 537 / 850 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Höhe: 930 mm
- Länge: 1220 mm
- Breite: 650 mm
- Gewicht: 68 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Gewicht	68 kg
Breite	650 mm
Länge	1220 mm

Ausstattung	1 Schrank, 2 Ablagen
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor

Normen	EN 1757-3
Höhe	930 mm
Ladefläche	1120 x 650 mm (L x B)
Tragkraft	400 kg

Anzahl Plattformen	3
Etagenhöhe	226 / 537 / 850 mm
Arbeitshöhe	850 mm

## Verfügbare Varianten

Farbe	Bereifung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	TPE	fe2435
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe2435+fe12865
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	Polyamid	fe2435+fe1296
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	Luft	fe2435+fe1099
brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035)	TPE-ESD (antistatisch)	fe2435+fe2183
RAL nach Wunsch	TPE	fe2435.ral
RAL nach Wunsch	Polyamid	fe2435+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	Luft	fe2435+fe1099.ral
RAL nach Wunsch	TPE-ESD (antistatisch)	fe2435+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe2435+fe12865.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.