



Rettungszeichenleuchte BREMEN (Deckeneinbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Gehäusefarbe: weiß oder silber
- Gesamtmaße: 388 x 191 x 80 mm
- Einbaumaße: 352 x 65 x 50 mm
- Montageart: Deckeneinbau
- Erkennungsweite: 25 m
- Piktogramme: 2 verschiedene Set's
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 12
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 40% oder 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas	Einbaumaße	352 x 65 x 50 mm
Erkennungsweite	25 m	Anzahl LED	12
Schutzart	IP20	LED Farbe	weiß
Betriebsspannung	230 V AC/DC	Helligkeit	200 cd/qm
Schutzklasse	I	Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Gesamtmaße	388 x 191 x 80 mm	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
Montageart	Deckeneinbau		

Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-6-1-ED-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-1-ED-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-6-1-ED-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-1-ED-AX3-_-SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-6-1-ED-AX8-_-RN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-1-ED-AX8-_-RN-24
weißaluminium	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-6-2-ED-E-220-SN-20
weißaluminium	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-2-ED-E-220-SN-24
weißaluminium	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-6-2-ED-AX3-_-SN-20
weißaluminium	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-2-ED-AX3-_-SN-24
weißaluminium	8h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-6-2-ED-AX8-_-RN-20
weißaluminium	8h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-6-2-ED-AX8-_-RN-24

