



Rettungswegbeleuchtung BERLIN Maxi+ (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Schutzart: IP32 oder IP43
- Schutzklasse: I
- Gehäuse: abgerundet oder eckig
- Gehäusefarbe: silber oder weiß
- Gesamtmaße: 420 x 210 x 84 mm
- Montageart: Universal
- Erkennungsweite: 36 m
- Piktogramme: 2 verschiedene Set's
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 18
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium (eloxiert) / Polycarbonat
Leuchtdichte	200 cd/qm
Schutzart	IP32
Betriebsspannung	230V
Schutzklasse	I
Schaltung	Dauer & Bereitschaft

Montageart	Wand / Decke / Kette
Gehäusemaße in mm	420 x 210 x 84
Leuchtmittel-Art	LED
Leuchtmittel-Farbe	weiß
Anzahl Leuchtmittel	18
Erkennungsweite in m	36

Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Gehäuse	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Temperaturbereich	Piktogramme-Set	Artikelnummer
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	eckig	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-0-UM-E-220-SN-20
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	eckig	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-0-UM-E-220-SN-24
silber eloxiert	3h mit Autotest	eckig	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-0-UM-AX3-_-SN-20
silber eloxiert	3h mit Autotest	eckig	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-0-UM-AX3-_-SN-24
silber eloxiert	8h mit Autotest	eckig	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-0-UM-AX8-_-SN-20
silber eloxiert	8h mit Autotest	eckig	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-0-UM-AX8-_-SN-24
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	eckig	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-1-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	eckig	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-1-UM-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	eckig	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-1-UM-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	eckig	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-1-UM-AX3-_-SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	eckig	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-5-1-UM-AX8-_-SN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	eckig	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-5-1-UM-AX8-_-SN-24

Farbe	Betriebsdauer	Gehäuse	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Temperaturbereich	Piktogramme-Set	Artikelnummer
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	abgerundet	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-E-220-SN-20
silber eloxiert	Zentrale Versorgung	abgerundet	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-E-220-SN-24
silber eloxiert	3h mit Autotest	abgerundet	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-AX3-_-SN-20
silber eloxiert	3h mit Autotest	abgerundet	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-AX3-_-SN-24
silber eloxiert	8h mit Autotest	abgerundet	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-0-UM-AX8-_-SN-20
silber eloxiert	8h mit Autotest	abgerundet	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-0-UM-AX8-_-SN-24
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	abgerundet	100%	-5°C bis +50°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	abgerundet	100%	-5°C bis +50°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	abgerundet	100%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-AX3-_-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	abgerundet	100%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-AX3-_-SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	abgerundet	40%	+5°C bis +45°C	oben / rechts / unten / links	D6-0-1-UM-AX8-_-SN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	abgerundet	40%	+5°C bis +45°C	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D6-0-1-UM-AX8-_-SN-24

