



SET HYC_50 Hypercharger Wallbox 50 kW 2 x CCS Kabel - Eichrecht - Giro-E



Alpitronic GmbH

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 50 kW, max.150 A
 - 2 x 25 kW
 - 2 x 125A CCS2 Kabel
- DC-Eichrechtskonformität
- Netzwerk-Schnittstellen: GSM-/CDMA (3G / 4G), Ethernet, WLAN
- Adhoc-Bezahlung per Giro-E
- 10"-Touchdisplay
- Betriebsgeräusch unter 50 dBA
- Demnächst Adhoc-Bezahlung per Giro-E
- RFID-Reader
- Abmessung: HxBxT 1.250 x 500 x 200 mm
- Gewicht: ca. 100 kg

Farbe	schwarz
Hersteller	Alpitronic GmbH
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Wallbox, Montagezubehör, Montageanleitung
Gesamtmaße	1250 x 500 x 200 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	ja
Montageart	zum Aufdübeln
Umgebungstemperatur	-30°C bis +55°C

Gewicht in kg	100
Anzahl Ladepunkte	2
Ladeleistung	25 kW
Stromstärke	150 A
Spannung	323 V - 552 V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	CCS oder CHAdEMO
Zugangsart	RFID oder Plug&Charge / Giro-E

Gehäuse / Material	Stahl (pulverbeschichtet)
MID-Energiezähler	ja
Ladeleistung pro Ladepunkt	25 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	150 A
Bezahlungssystem	Girocard
Fehlerstromschutzschalter TypB (4P 25A 30mA oder 4P 40A 30mA)	ja

Stromversorgung	1 Zuleitungskabel 92 A
Backendanbindung möglich	ja
Display	10" Touchdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	ja
Verpackungsgewicht in kg	110
Förderfähig	ja

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.