



Faltsignal - Gefahrenstelle mit Text: KANALSANIERUNG



- Beispielbild -

- Piktogramm: Gefahrenstelle VZ 101
 - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
 - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
 - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
 - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
 - Grundfarbe: weiß oder gelb
 - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
 - Rand: rot (fluoreszierend)
 - auch als schwere Variante
-
- inkl. Stativ und Schutzhülle

Verfügbare Varianten

| Material | Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19400000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19000000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19401000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19001000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19402000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19002000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19403000-72 |

| Material | Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19003000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19404000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19004000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19405000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19005000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19406000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19006000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19407000-72 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19007000-72 |

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.