



## Faltsignal - Baustelle mit Text: KEHRARBEITEN



- Beispielbild -

- Piktogramm: Arbeitsstelle / Baustelle VZ 123
  - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
  - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
  - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
  - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
  - Grundfarbe: weiß oder gelb
  - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
  - Rand: rot (fluoreszierend)
  - auch als schwere Variante
- 
- inkl. Stativ und Schutzhülle

## Verfügbare Varianten

| Material                           | Bauart           | Farbe | Gewicht | Ausführung         | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß  | 1,7 kg  | tagesleuchtend     | 700 mm      | 19500000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß  | 2,9 kg  | tagesleuchtend     | 700 mm      | 19100000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb  | 1,7 kg  | tagesleuchtend     | 700 mm      | 19501000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb  | 2,9 kg  | tagesleuchtend     | 700 mm      | 19101000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß  | 1,7 kg  | retroreflektierend | 700 mm      | 19502000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß  | 2,9 kg  | retroreflektierend | 700 mm      | 19102000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb  | 1,7 kg  | retroreflektierend | 700 mm      | 19503000-74   |

| Material                           | Bauart           | Farbe | Gewicht | Ausführung         | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb  | 2,9 kg  | retroreflektierend | 700 mm      | 19103000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß  | 2,3 kg  | tagesleuchtend     | 900 mm      | 19504000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß  | 3,4 kg  | tagesleuchtend     | 900 mm      | 19104000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb  | 2,3 kg  | tagesleuchtend     | 900 mm      | 19505000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb  | 3,4 kg  | tagesleuchtend     | 900 mm      | 19105000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß  | 2,3 kg  | retroreflektierend | 900 mm      | 19506000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß  | 3,4 kg  | retroreflektierend | 900 mm      | 19106000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb  | 2,3 kg  | retroreflektierend | 900 mm      | 19507000-74   |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb  | 3,4 kg  | retroreflektierend | 900 mm      | 19107000-74   |

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.