



Faltsignal - Baustelle mit Text: LEITUNGSBAU



- Beispielbild -

- Piktogramm: Arbeitsstelle / Baustelle VZ 123
 - Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
 - Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
 - Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
 - Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
 - Grundfarbe: weiß oder gelb
 - tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
 - Rand: rot (fluoreszierend)
 - auch als schwere Variante
-
- inkl. Stativ und Schutzhülle

Verfügbare Varianten

| Material | Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19500000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19100000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19501000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | tagesleuchtend | 700 mm | 19101000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19502000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19102000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 1,7 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19503000-79 |

| Material | Bauart | Farbe | Gewicht | Ausführung | Seitenlänge | Artikelnummer |
|------------------------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 2,9 kg | retroreflektierend | 700 mm | 19103000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19504000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19104000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19505000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | tagesleuchtend | 900 mm | 19105000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | weiß | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19506000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | weiß | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19106000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | leichtes Gestell | gelb | 2,3 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19507000-79 |
| Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet) | schweres Gestell | gelb | 3,4 kg | retroreflektierend | 900 mm | 19107000-79 |

Dieses Datenblatt wurde am 04.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.