



Fahrradständer CITY LOCK 2000 BF



- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Einstellplätze: 4 bis 12
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Montage: Freiaufstellung
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Breite: 550 oder 710 mm, Länge: 1560 bis 2340 mm, Höhe: 415 mm
- Stellraumtiefe: 1850 / 3200 mm

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie zur Montage das Bodenanker- oder Bodenmontagewinkel-Set (Bestell Nr. WSM105000003/2) separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verzinkt)
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (verzinkt)
Montage	Freiaufstellung
Gesamthöhe	415 mm

Einparkart	zum Einstellen
Einparkwinkel	90° gerade
Rohrdurchmesser	18 mm
Reifenbreite	55 mm
Radabstand	350 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
16,8 kg	einseitige Radeinstellung	550 mm	1560 mm	2054 BF	4	wsm105700062
20 kg	einseitige Radeinstellung	550 mm	1950 mm	2055 BF	5	wsm105700063
23,7 kg	einseitige Radeinstellung	550 mm	2340 mm	2056 BF	6	wsm105700064

Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
15,4 kg	zweiseitige Radeinstellung	710 mm	780 mm	2154 BF	4	wsm105700068
22,5 kg	zweiseitige Radeinstellung	710 mm	1170 mm	2156 BF	6	wsm105700069
28,7 kg	zweiseitige Radeinstellung	710 mm	1950 mm	2160 BF	10	wsm105700070
34 kg	zweiseitige Radeinstellung	710 mm	2340 mm	2162 BF	12	wsm105700071
9 kg	einseitige Radeinstellung	550 mm	780 mm	2052 BF	2	wsm105700060
13,5 kg	einseitige Radeinstellung	550 mm	1170 mm	2053 BF	3	wsm105700061
27 kg	zweiseitige Radeinstellung	710 mm	1560 mm	2158 BF	8	wsm105700190

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.