



Absperrgittersystem Plus 7



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise kunststoffbeschichtet
- Farbe: feuerverzinkt oder weiß
- Höhe: 1000 mm
- Länge: 1500, 2000 oder 2500 mm
- Durchmesser: 60 mm
- Bauart: zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Bauteil	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	weiß	6,2 kg	Querrohr	60 mm ø	2000 mm	gah771348
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	weiß	7,7 kg	Querrohr	60 mm ø	2500 mm	gah771355
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	weiß	3,7 kg	Standrohr - zum Aufdübeln	60 mm ø	1000 mm	gah771324
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	weiß	4,4 kg	Standrohr - zum Einbetonieren	60 mm ø	1500 mm	gah771317
Stahl (feuerverzinkt)	silber	6 kg	Querrohr	60 mm ø	2000 mm	gah771294
Stahl (feuerverzinkt)	silber	7,5 kg	Querrohr	60 mm ø	2500 mm	gah771300
Stahl (feuerverzinkt)	silber	3,7 kg	Standrohr - zum Aufdübeln	60 mm ø	1000 mm	gah771270

Material	Farbe	Gewicht	Bauteil	Durchmesser	Länge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	4,4 kg	Standrohr - zum Einbetonieren	60 mm ø	1500 mm	gah771263

Dieses Datenblatt wurde am 05.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.