



Fahrgerüst STABILO Serie 500



- Material: Aluminium / Belagbühne aus einer Phenolharz-Siebdruckplatte
- Gerüstfeldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m
- Max. Arbeitshöhe: 4,40 - 14,40 m
- inkl. Ausleger (ab 8,40 m)

- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS-Zertifizierung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite
Aluminium	2,5 m	0,75 m

Verfügbare Varianten

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
214 kg	4,4 m	2,4 m	3,4 m	kr784018
248 kg	5,4 m	3,4 m	4,4 m	kr784025
270 kg	6,4 m	4,4 m	5,4 m	kr784032
216 kg	7,4 m	5,4 m	6,4 m	kr784049
238 kg	8,4 m	6,4 m	7,4 m	kr784056
204 kg	9,4 m	7,4 m	6,4 m	kr784063

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
257 kg	10,4 m	8,4 m	9,4 m	kr784070
266 kg	11,4 m	9,4 m	10,4 m	kr784087
232 kg	12,4 m	10,4 m	11,4 m	kr784094
259 kg	13,4 m	11,4 m	12,4 m	kr784100
301 kg	14,4 m	12,4 m	13,4 m	kr784117

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.