



Fahrgerüst STABILO Serie 50



- Material: Aluminium / Belagbühne aus einer Phenolharz-Siebdruckplatte
- Gerüstfeldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m
- Max. Arbeitshöhe: 3,00 - 14,40 m
- inkl. Ausleger (ab 6,40 m)

- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS-Zertifizierung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gerüstfeldlänge	Gerüstfeldbreite
Aluminium	2,5 m	0,75 m

Verfügbare Varianten

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
243 kg	3,4 m	1,3 m	2,3 m	kr782014
273 kg	4,4 m	2,4 m	3,4 m	kr782021
316 kg	5,4 m	3,4 m	4,4 m	kr782038
280 kg	6,4 m	4,4 m	5,4 m	kr782045
323 kg	7,4 m	5,4 m	6,4 m	kr782052
294 kg	8,4 m	6,4 m	7,4 m	kr782069

Gewicht	Arbeitshöhe (A)	Standhöhe (B)	Produkthöhe (D)	Artikelnummer
338 kg	9,4 m	7,4 m	8,4 m	kr782076
124 kg	10,4 m	8,4 m	9,4 m	kr782083
134 kg	11,4 m	9,4 m	10,4 m	kr782090
150 kg	12,4 m	10,4 m	11,4 m	kr782106
134 kg	13,4 m	11,4 m	12,4 m	kr782113
141 kg	14,4 m	12,4 m	13,4 m	kr782120

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.