



## Rettungszeichenleuchte BREMEN Maxi (Deckeneinbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Gehäusefarbe: weiß oder silber
- Gesamtmaße: 388 x 247 x 80 mm
- Einbaumaße: 352 x 65 x 50 mm
- Montageart: Deckeneinbau
- Erkennungsweite: 34 m
- Piktogramme: 2 verschiedene Set's
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 12
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 40% oder 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (verzinkt) / Acrylglas
Erkennungsweite	34 m
Schutzart	IP20
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	I
Gesamtmaße	388 x 247 x 80 mm

Einbaumaße	352 x 65 x 50 mm
Anzahl LED	12
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

## Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Montageart	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-DV-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-DV-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-DV-AX3-_SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-DV-AX3-_SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-DV-AX8-_RN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-DV-AX8-_RN-24
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-AX3-_SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-AX3-_SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	Deckeneinbau	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-1-ED-AX8-_RN-20

Farbe	Betriebsdauer	Montageart	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
verkehrsweiß	8h mit Autotest	Deckeneinbau	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-1-ED-AX8- _RN-24
weißaluminium	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-DV-E- 220-SN-20
weißaluminium	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-DV-E- 220-SN-24
weißaluminium	3h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-DV-AX3- _SN-20
weißaluminium	3h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-DV-AX3- _SN-24
weißaluminium	8h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-DV-AX8- _RN-20
weißaluminium	8h mit Autotest	Deckeneinbau inkl. uP-Kasten	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-DV-AX8- _RN-24
weißaluminium	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-ED-E- 220-SN-20
weißaluminium	Zentrale Versorgung	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-ED-E- 220-SN-24
weißaluminium	3h mit Autotest	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-ED-AX3- _SN-20
weißaluminium	3h mit Autotest	Deckeneinbau	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-ED-AX3- _SN-24

Farbe	Betriebsdauer	Montageart	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
weißaluminium	8h mit Autotest	Deckeneinbau	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ER-8-2-ED-AX8-_-RN-20
weißaluminium	8h mit Autotest	Deckeneinbau	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ER-8-2-ED-AX8-_-RN-24

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.