



Prallschutz FLEXI Flächenschutz

- Material: Polyurethanschaum
- Farbe: gelb/schwarz oder weiß
- Länge: 1000 oder 5000 mm
- für Innen- und Außenbereiche



- nach DIN 4844
- Brandklassifikation UL94

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Artikelnummer
PU-Schaum (selbstklebend)	0,36 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Kreis 40/32/32	422.13.249
PU-Schaum (selbstklebend)	0,5 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 60/20	422.19.912
PU-Schaum (verschraubbar)	0,5 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 60/20	422.19.509
PU-Schaum (verschraubbar)	0,7 kg	500 mm	gelb/schwarz	Rechteck 200/20	422.15.592
PU-Schaum (selbstklebend)	0,36 kg	1000 mm	weiß	Kreis 40/32/32	422.18.541
PU-Schaum (selbstklebend)	0,42 kg	1000 mm	weiß	Rechteck 60/20	422.18.163
PU-Schaum (magnetisch)	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Trapez 40/35	422.26.582
PU-Schaum (magnetisch)	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Kreis 40/32/32	422.27.977
PU-Schaum (magnetisch)	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 60/20	422.20.678
PU-Schaum (selbstklebend)	1,8 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Kreis 40/32/32	422.29.052

Material	Gewicht	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Artikelnummer
PU-Schaum (selbstklebend)	2,2 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 50/20	422.29.669
PU-Schaum (selbstklebend)	1,6 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 40/11	422.27.694
PU-Schaum (selbstklebend)	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Trapez 40/35	422.23.025

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.