



## Prallschutz FLEXI Profilschutz

- Material: Polyurethanschaum
- Farbe: gelb/schwarz oder weiß
- Länge: 1000 oder 5000 mm
- für Innen- und Außenbereiche



- nach DIN 4844
- Brandklassifikation UL94

## Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Länge	Profilfarbe	Profiltyp	Montage	Artikelnummer
PU-Schaum	1 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Trapez 40/80/8	zum Aufstecken	422.15.601
PU-Schaum	0,39 kg	1000 mm	weiß	Kreis 40/40/8	zum Aufstecken	422.18.250
PU-Schaum	3 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Kreis 40/40/8	zum Aufstecken	422.23.704
PU-Schaum	2 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 25/30/8	zum Aufstecken	422.29.978
PU-Schaum	1,8 kg	5000 mm	gelb/schwarz	Winkel (Profilschutz)	selbstklebend	422.28.508
PU-Schaum	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Trapez 40/40/8	zum Aufstecken	422.21.711
PU-Schaum	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Kreis 40/40/8	zum Aufstecken	422.24.672
PU-Schaum	0,7 kg	1000 mm	gelb/schwarz	Rechteck 25/30/8	zum Aufstecken	422.24.758

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.