



## Fahrradanlehnbügel STRAP LOCK



- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Einstellplätze: 2 oder 4
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- intelligente Hoch-/Tiefeinstellung mit integrierter Vorderradhaltung
- auch für Reihenmontage geeignet, ohne dass sich Lenker in die Quere kommen
- Montage: Bodenmontage
- Rohrdurchmesser: 48 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Länge: 450 bis 1800 mm, Höhe: 810 mm

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verzinkt)
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (verzinkt)
Montage	Bodenmontage
Gesamthöhe	810 mm

Einparkart	zum Einstellen
Einparkwinkel	90° gerade
Rohrdurchmesser	48 mm
Reifenbreite	55 mm

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Länge	Modell	Einstellplätze	Artikelnummer
20,9 kg	einseitige Radeinstellung	450 mm	STRAP 12	2	wsm105600028
24,6 kg	einseitige Radeinstellung mit verlängertem Anlehnbügel	1100 mm	STRAP 22	2	wsm105600029

<b>Gewicht</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Länge</b>	<b>Modell</b>	<b>Einstellplätze</b>	<b>Artikelnummer</b>
22 kg	zweiseitige Radeinstellung	450 mm	STRAP 12 DS	4	wsm105600030
29,1 kg	zweiseitige Radeinstellung mit verlängertem Anlehnbügel	1800 mm	STRAP 22 DS	4	wsm105600031

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.