



## ABC Pulver-Dauerdruck-Feuerlöscher P6 / P9 / P12 LJ Standard, Jockel



- Material: Stahlbehälter (polyesterharzbeschichtet)
- Armatur: Hebel
- Brandklassen: ABC
- Löscheneinheiten: 10 oder 12 LE
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
- Treibmittel: Luft/N<sub>2</sub>
- inkl. Wandhalter und Fußring
  
- nach DIN EN 3, DIN 14406 und MED 96/98/EG (Schifffahrt)
- CE-Kennzeichnung

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	Befestigung	Spritzweite
Hebel	Wandhalter	8 Meter

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Löschleistung	Manometer	Löschmittel	Modell	Löscheinheiten	Spritzdauer	Gesamtmaße	Artikelnummer
18,3 kg	Brandklasse A (55) B (233) C	ohne Manometer zur Druckanzeige	12 kg ABC Standard	P12 LJ 55	15 LE	21 Sekunden	579 x 270 mm	A-P12DJL
18,3 kg	Brandklasse A (55) B (233) C	mit Manometer zur Druckanzeige	12 kg ABC Standard	P12 LJM 55	15 LE	21 Sekunden	579 x 270 mm	A-P12LJM
19,4 kg	Brandklasse A (34) B (233) C	ohne Manometer zur Druckanzeige	6 kg ABC Standard	P6 LJK 34	10 LE	23 Sekunden	505 x 263 mm	A-PB6LJ
9,4 kg	Brandklasse A (34) B (233) C	mit Manometer zur Druckanzeige	6 kg ABC Standard	P6 LJKM 34	10 LE	23 Sekunden	505 x 263 mm	A-PB6LJM
9,4 kg	Brandklasse A (43) B (233) C	ohne Manometer zur Druckanzeige	6 kg ABC Standard Plus	P6 LJK 43 (plus)	12 LE	23 Sekunden	505 x 263 mm	A-P6LJKPLUS
9,4 kg	Brandklasse A (43) B (233) C	mit Manometer zur Druckanzeige	6 kg ABC Standard Plus	P6 LJKM 43 (plus)	12 LE	23 Sekunden	505 x 263 mm	A-P6LJMKPLUS

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.