



## Rettungszeichenleuchte PARIS Maxi (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium (eloxiert) / Kunststoff
- Schutzart: IP32
- Schutzklasse: II
- Gehäusefarbe: weiß
- Gesamtmaße: 322 x 246 x 110 mm
- Montageart: Wand- & Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 34 m
- Piktogramme: 2 verschiedene Set's
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 24
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 40% oder 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium (eloxiert) / Kunststoff
Erkennungsweite	34 m
Schutzart	IP32
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	II
Gesamtmaße	322 x 246 x 110 mm

Montageart	Wand- & Deckenaufbau
Anzahl LED	24
LED Farbe	weiß
Helligkeit	200 cd/qm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

## Verfügbare Varianten

Farbe	Betriebsdauer	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-E-220-SN-24
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-AX3-SN-20
verkehrsweiß	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-AX3-SN-24
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-2-UM-AX8-RN-20
verkehrsweiß	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-2-UM-AX8-RN-24
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	ST-8-4-UM-E-220-SN-20
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	Zentrale Versorgung	100%	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-4-UM-E-220-SN-24
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-4-UM-AX3-SN-20
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	3h mit Autotest	100%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-4-UM-AX3-SN-24
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	ST-8-4-UM-AX8-RN-20
verkehrsweiß (RAL 9016) / silber eloxiert	8h mit Autotest	40%	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	ST-8-4-UM-AX8-RN-24

