



## Auffangwanne aus Stahl für 1000-Liter-Behälter (IBC/KTC)



- Material: Stahlblech (3mm)
- Farbe: Feuerverzinkt oder Himmelblau (RAL 5015)
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Kapazität: je nach Ausführung bis zu 3 KTC/IBC
- herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- wahlweise mit oder ohne säurebeständigem PE-Einsatz
- für Ausführung mit 1 KTC/IBC auch mit Rückwand erhältlich
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport
- flüssigkeitsdicht verschweißt

- **Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**

**Wichtiger Bestellhinweis:** Die Speditionskosten sind von der Lieferentfernung sowie dem Gesamtgewicht abhängig. Bitte fragen Sie daher ein entsprechendes Angebot ab. An der Lieferadresse sind Material und Personal für die Entladung vorzuhalten. Eine Entladung durch die Spedition ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Einsatzort	Auffangvolumen	Belastung
Stahlblech (3 mm)	Innenbereiche	1000 Liter	1500 kg/m <sup>2</sup>

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Typ	Artikelnummer
himmelblau	315 kg	790 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (ohne Rückwand)	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-OS	laccp21-2601-b
silber	315 kg	790 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (ohne Rückwand)	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-OS	laccp21-1601-b

Farbe	Gewicht	Gesamtmaße	Kapazität	PE-Einsatz	Typ	Artikelnummer
himmelblau	359 kg	480 x 2680 x 1300 mm	2 KTC/IBC	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-ZW	lacp21-2602-b
silber	359 kg	480 x 2680 x 1300 mm	2 KTC/IBC	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-ZW	lacp21-1602-b
himmelblau	420 kg	385 x 3850 x 1300 mm	3 KTC/IBC	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-DR	lacp21-2607-a
silber	420 kg	385 x 3850 x 1300 mm	3 KTC/IBC	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-DR	lacp21-1607-a
himmelblau	390 kg	2245 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (mit Rückwand)	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-SSS	lacp21-2605-a
silber	390 kg	2245 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (mit Rückwand)	ohne PE-Einsatz	WSP-KTC-SSS	lacp21-1605-a
himmelblau	315 kg	790 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (ohne Rückwand)	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-OS	set-lac-p21-2601-b-001
silber	315 kg	790 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (ohne Rückwand)	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-OS	set-lac-p21-1601-b-002
himmelblau	359 kg	480 x 2680 x 1300 mm	2 KTC/IBC	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-ZW	set-lac-p21-2602-b-003
silber	359 kg	480 x 2680 x 1300 mm	2 KTC/IBC	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-ZW	set-lac-p21-1602-b-004
himmelblau	420 kg	385 x 3850 x 1300 mm	3 KTC/IBC	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-DR	set-lac-p21-2607-a-005
silber	420 kg	385 x 3850 x 1300 mm	3 KTC/IBC	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-DR	set-lac-p21-1607-a-006
himmelblau	390 kg	2245 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (mit Rückwand)	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-SSS	set-lac-p21-2605-a-007
silber	390 kg	2245 x 1300 x 1360 mm	1 KTC/IBC (mit Rückwand)	mit PE-Einsatz	WSP-KTC-SSS	set-lac-p21-1605-a-008

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.