



Chemikalien- und Giftschränk mit Sicherheitsbox mit Plexiglastüren - storeLAB®



- Material: Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet, 3mm) / Türen mit Plexiglasscheibe
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Türfarbe: Lichtgrau (RAL 7035), Himmelblau (RAL 5015), Zinkgelb (RAL 1018), Feuerrot (RAL 3000)
- Auffangvolumen: Einlegewanne 20 Liter / Bodenwanne 11 Liter (Sicherheitsbox)
- Belastung: 50 kg je Einlegewanne, kippgesichert
- Einlegewannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- wahlweise mit oder ohne PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der Tür / zentraler Abluftanschluss auf Schrankdecke (Rohrstutzen 80 DN)
- Türen mit zentralem Zylinderschloss / Sicherheitsbox mit separatem Zylinderschloss
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung auf dem Schrank nach ASR A 1.3

- **Bodenwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR**
- **Sicherheitsbox mit Feuerwiderstandsfähigkeit 30 bzw. 60 Minuten (geprüft nach DIN EN 14470-1)**

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet)
Farbe	lichtgrau
Einsatzort	Innenbereiche
Ausführung	2 Plexiglastüren

Gesamtmaße	1950 x 950 x 500 mm
Auffangvolumen	3 x 20 Liter / 1 x 11 Liter
Belastung	50 kg
Lagerebenen	3 Einlegewannen, 1 Bodenwanne

Verfügbare Varianten

Gewicht	PE-Einsatz	Typ	Türfarbe	Feuerwiderstandsfähigkeit	Artikelnummer
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	lacb80-6214-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	lacb80-6448-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	lacb80-6449-a
145	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	lacb80-6451-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	lacb80-6215-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	lacb80-6453-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	lacb80-6454-a
150	ohne PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	lacb80-6456-a
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6214-a-001
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6448-a-002
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6449-a-003
145	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6451-a-005

Gewicht	PE-Einsatz	Typ	Türfarbe	Feuerwiderstandsfähigkeit	Artikelnummer
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6214-a-007
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6448-a-008
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6449-a-009
145	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6451-a-011
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	lichtgrau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6214-a-013
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	himmelblau	> 30 Minuten	set-lac-b80-6448-a-014
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	zinkgelb	> 30 Minuten	set-lac-b80-6449-a-015
145	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 30	feuerrot	> 30 Minuten	set-lac-b80-6451-a-017
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6215-a-001
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6453-a-002
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6454-a-003
150	Bodenwanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6456-a-005
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6215-a-007

Gewicht	PE-Einsatz	Typ	Türfarbe	Feuerwiderstandsfähigkeit	Artikelnummer
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6453-a-008
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6454-a-009
150	Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6456-a-011
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	lichtgrau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6215-a-013
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	himmelblau	> 60 Minuten	set-lac-b80-6453-a-014
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	zinkgelb	> 60 Minuten	set-lac-b80-6454-a-015
150	Bodenwanne und Einlegewanne mit PE-Einsatz	CHS 950 GL / SiB 60	feuerrot	> 60 Minuten	set-lac-b80-6456-a-017

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.