



Faltgerüstbock UNIVERSAL U1500 - Tragkraft 900 kg - GS-geprüft



- Material: Stahl (verzinkt oder lackiert)
- Farbe: verzinkt oder braun
- Tragkraft: bis 900 kg
- Höhe: 1,70 - 3,00 m
- Breite: 1,50 m
- Standfüße: Rundrohr \varnothing 42 mm
- Auflagetraverse 80 x 40 mm Vierkantrrohr, ausziehbar
- seitlich angeschweißte Rohrstützen für Geländerpfosten
- 1 Geländerpfosten wird mitgeliefert
- Gewicht: 44 kg

- TÜV-geprüft

Hinweis: Ab 2,00 m Aufbauhöhe muss der Faltgerüstbock UNIVERSAL diagonal angesteift werden, siehe Art. Nr. SHK11271 und SHK11272

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Gewicht	Breite	Höhe	Tragkraft	Durchmesser Standrohre
41,82 kg	1500 mm	1700 - 3000 mm	bis 900 kg	42 mm

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Artikelnummer
Stahl (verzinkt & lackiert)	braun	shk10127s
Stahl (verzinkt)	silber	shk10127vs

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.