



KEBA KeContact P30 x-series EN - Type 2 - Socket - 22 kW - WLAN/G4 - RFID - MID - M&E



KEBA AG

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- Master für Master/Slave-Kommunikation und -Lastmanagement
- 1 Ladebuchse Typ 2
- 3-phasig, bis 32 A (22 kW)
- DC-Fehlerstromerkennung
- RFID-Einheit
- Ethernet- / WLAN- / G4-Schnittstelle
- MID-Zähler
- Abmessung (HxBxT): ca. 495 x 240 x 163 mm
- Eichrechtskonformität: ja (Transparenzsoftware)
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	signalgrau (RAL 7004)/anthrazitgrau (RAL 7016)
Hersteller	KEBA AG
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Ladestation, 2 RFID-Karten, Sicherheitsschlüssel, Montageanleitung viersprachig und Hebeauge
Gesamtmaße	495 x 240 x 163 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	nein, nur DC 6mA
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C

Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	22 kW
Stromstärke	32 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladebuchse
Ladebuchse	Typ 2
Zugangsart	RFID oder Plug&Charge
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A

Gehäuse / Material	Kunststoff	Backendanbindung möglich	ja
Verpackungsmaß - HxBxT (in mm)	260 x 580 x 380 mm	Mess- und Eichrechtskonformität	ja
MID-Energiezähler	ja	Verpackungsgewicht in kg	8
Gewicht in kg	5	Förderfähig	Ja

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.