



## ACE Eve Single Pro-line - Wallbox 1 x 22 kW - Ladekabel 5m



### Alfen ICU BV

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- Ladekabel Typ 2, 5 Meter
- 3-phasig, 32 A
- 3,5" TFT-Display (320x240px)
- RFID Zugang
- Max. 6 mA DC Fehlerstromerkennung on board
- Fehlerstromschutzschalter (mind. Typ A) in der Hausunterverteilung notwendig
- individuelles Logo im Display optional aufpreispflichtig erhältlich
- Abmessung (HxBxT): ca. 370 x 240 x 130 mm
- Eichrechtskonformität: nein
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	verkehrsweiß (RAL 9016)/verkehrsgrau (RAL 7043)
Hersteller	Alfen ICU BV
Schutzklasse	IP55
Lieferumfang	Ladestation, Montagezubehör, Montageanleitung
Gesamtmaße	370 x 240 x 171 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	nein, nur DC 6mA
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C

Ladeleistung	22 kW
Stromstärke	32 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	Typ 2
Zugangsart	RFID
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A
Backendanbindung möglich	ja

Gehäuse / Material	Glasfaserverstärktes Polyester
Verpackungsmaß - HxBxT (in mm)	470 x 320 x 370 mm
MID-Energiezähler	ja
Gewicht in kg	4
Anzahl Ladepunkte	1
Artikelnummer	A000561

Display	3,5" Farbdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Kabellänge in m	5
Verpackungsgewicht in kg	4.5
Förderfähig	Ja

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.