



## ACE Eve Double Pro-line DE - 1FC - Wallbox - 2 x 22 kW - Giro-E



### Alfen ICU BV

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 2 Ladebuchsen Typ 2, 3-phasig, 2 x 32 A (2 x 11 kW oder 1 x 22 kW)
- 7" TFT-Display
- RFID-Zugang
- 2 x FI-Schalter 4P 40A 30mA Typ B
- 1-fach Stromzuleitung mit Lastmanagement
- max. Eingangsleistung 22 kW
- max. Ausgangsleistung 22 kW
- individuelles Logo im Display optional aufpreispflichtig erhältlich
- Abmessung (HxBxT): ca. 590 x 338 x 230 mm
- Wandmontage oder optional auf Standfuß
- Eichrechtskonformität: ja (Transparenzsoftware)
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich
- Direktbezahlssystem Giro-E

Farbe	verkehrsweiß (RAL 9016)/verkehrsgrau (RAL 7043)
Hersteller	Alfen ICU BV
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Ladestation, Bedienungsanleitung
Gesamtmaße	590 x 338 x 230 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	nein
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C

Gewicht in kg	25
Anzahl Ladepunkte	2
Ladeleistung	44 kW
Stromstärke	64 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladebuchse
Ladebuchse	Typ 2
Zugangsart	RFID / Girocard

Gehäuse / Material	Glasfaserverstärktes Polyester
Verpackungsmaß - HxBxT (in mm)	740 x 350 x 250 mm
MID-Energiezähler	ja
Ladeleistung pro Ladepunkt	22 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	32 A
Bezahlungssystem	Girocard
Fehlerstromschutzschalter TypB (4P 25A 30mA oder 4P 40A 30mA)	ja
Artikelnummer	A000629

Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A
Backendanbindung möglich	ja
Display	3,5" Farbdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	ja
Verpackungsgewicht in kg	31
Förderfähig	Ja
Artikelnummer	A000629

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.