



ACE Eve Single Pro-line DE - Wallbox 1 x 22 kW - Kabel 5m - Giro - E



Alfen ICU BV

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- Festangeschlagenes Kabel Stecker Typ 2, 5m - 3-phasig, 32 A
- 3,5" TFT-Display
- GSM- und Ethernet-Schnittstelle
- RFID-Zugang oder Plug&Charge
- MID-Zähler
- Eichrechtsmodul: für eichrechtskonforme kWh-genaue Abrechnung
- Max. 6 mA DC Fehlerstromerkennung on board
- Individuelles Logo im Display möglich
- Wandmontage oder Standfuß (aufpreispflichtiges Zubehör)
- Fehlerstromschutzschalter (mind. Typ A) in der Hausunterverteilung notwendig
- Direktbezahlssystem Giro-E

Farbe	verkehrsweiß (RAL 9016)/verkehrsgrau (RAL 7043)
Hersteller	Alfen ICU BV
Schutzklasse	IP55
Lieferumfang	Ladestation, Bedienungsanleitung
Gesamtmaße	370 x 240 x 216 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	nein, nur DC 6mA
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C

Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	22 kW
Stromstärke	32 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	Typ 2
Zugangsart	RFID / Girocard
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A

Gehäuse / Material	Glasfaserverstärktes Polyester
Verpackungsmaß - HxBxT (in mm)	470 x 320 x 370 mm
MID-Energiezähler	ja
Ladeleistung pro Ladepunkt	22 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	32 A
Bezahlsystem	Girocard
Gewicht in kg	4.5
Artikelnummer	A000632

Backendanbindung möglich	ja
Display	3,5" Farbdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	ja
Kabellänge in m	5
Verpackungsgewicht in kg	5
Förderfähig	Ja
Artikelnummer	A000632

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.