



Ladesäule Duo Highline BM - 2 x 22 kW - SAM - Giro-E



Compleo Charging Solutions GmbH

AC-Ladestation zur Bodenmontage

- 2 x 32 A, 3-phasig (2x22 kW)
- 2 x Typ 2-Steckdose mit verriegelbarem Schiebedeckel (Vandalismusschutz)
- inkl. Grafikdisplay 4,3"
- Authentifizierung und Bezahlen per Girocard inkl. Giro-E-Hardware und -Einrichtung SAM für eich- und messrechtskonforme Abrechnung
- Gehäuse-Farbe: Standard RAL 9003 weiß, seidenmatt (Lackierung oder Folierung nach individuellem Wunsch aufpreispflichtig möglich)
- Abmessung (HxBxT): 1.441 x 400 x 220 mm
- Eichrechtskonformität: Ja (SAM)
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	signalweiß
Hersteller	Compleo Charging Solutions GmbH
Schutzklasse	IP44
Lieferumfang	Ladestation, Bedienungsanleitung
Gesamtmaße	1399 x 400 x 221 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	ja
Montageart	zum Aufdübeln
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C

Gewicht in kg	45
Anzahl Ladepunkte	2
Ladeleistung	44 kW
Stromstärke	64 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladebuchse
Ladebuchse	Typ 2
Zugangsart	RFID / Giro-E

Gehäuse / Material	Heißgepresstes, glasfaserverstärktes Polyester (SMC)
MID-Energiezähler	ja
Ladeleistung pro Ladepunkt	22 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	32 A
Bezahlungssystem	Girocard
Artikelnummer	A000212

Stromversorgung	1 Zuleitungskabel 32 - 64A
Backendanbindung möglich	ja
Display	4,3" Farbdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	ja
Förderfähig	Ja

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.