



IES DC Wallbox KEYWATT - 24 kW - Dual CCS + CHAdeMO - 3,25 m



IES GmbH

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- DC-Ladeleistung 24 kW
- 2 x festangeschlagenes Kabel (3,25m), Ladestecker CCS2 und CHAdeMO
- Netzwerkschnittstelle: Ethernet- und GPRS
- RFID-Reader
- Display
- MID-konform
- Eichrechtskonformität: nein
- Abmessung (HxBxT): 1.225 x 507 x 250 mm
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbe | grau |
| Hersteller | IES GmbH |
| Schutzklasse | IP55 |
| Lieferumfang | Ladestation, Montagezubehör, Montageanleitung |
| Gesamtmaße | 1225 x 507 x 250 mm |
| Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA) | ja |
| Montageart | Wandmontage |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +50°C |
| Gehäuse / Material | Stahlblech |
| Ladeleistung pro Ladepunkt | 24 kW |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ladeleistung | 48 kW |
| Stromstärke | 130 A |
| Spannung | 380-480V |
| Anschlussart | Ladekabel |
| Ladestecker | CCS2 und CHAdeMO |
| Zugangsart | RFID, Plug&Charge |
| Backendanbindung möglich | ja |
| Display | 7" TFT-Display |
| Mess- und Eichrechtskonformität | nein |
| Kabellänge in m | 3,5 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Stromstärke pro Ladepunkt | 65 A |
| Gewicht in kg | 93 |
| Anzahl Ladepunkte | 2 |
| Artikelnummer | A000143 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Verpackungsgewicht in kg | 110 |
| Förderfähig | nein |
| Verpackungsmaß - HxBxT | 1225 x 507 x 250 mm |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.