



IES DC Wallbox KEYWATT - 24 kW - Single CCS - 3,25 m



IES GmbH

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- DC-Ladeleistung 24 kW
- 1 x festangeschlagenes Kabel (3,5m), Ladestecker CCS
- Netzwerkschnittstelle: Ethernet- und GPRS
- RFID-Reader
- Display
- MID-konform
- Eichrechtskonformität: nein
- Abmessung (HxBxT): 860 x 507 x 250 mm
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	grau
Hersteller	IES GmbH
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Ladestation, Montagezubehör, Montageanleitung
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	ja
Montageart	Wandmontage
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Gehäuse / Material	Stahlblech
Ladeleistung pro Ladepunkt	24 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	65 A
Gewicht in kg	66

Stromstärke	65 A
Spannung	380-480V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	CCS2 oder CHAdeMO
Zugangsart	RFID, Plug&Charge
Backendanbindung möglich	ja
Display	7" TFT-Display
Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Kabellänge in m	3,5
Verpackungsgewicht in kg	80
Förderfähig	nein

Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	24 kW
Artikelnummer	A000145

Verpackungsmaß - HxBxT	860 x 507 x 250 mm
Artikelnummer	A000145

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.