



IES KEYWATT 24 kW DC - Multi Wallbox CCS, CHAdeMO & AC Socket



IES GmbH

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- DC-Ladeleistung 24 kW
- 2 x festangeschlagenes Kabel (3,25m), Ladestecker CCS2 und CHAdeMO
- 1 x AC Ladebuchse Typ 2
- Netzwerkschnittstelle: Ethernet- und GPRS
- RFID-Reader
- Display
- MID-konform
- Eichrechtskonformität: nein
- Abmessung (HxBxT): 1.225 x 507 x 250 mm
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	grau
Hersteller	IES GmbH
Schutzklasse	IP55
Lieferumfang	Ladestation, Montagezubehör, Montageanleitung
Montageart	zum Aufdübeln
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Gehäuse / Material	Stahlblech
Ladeleistung pro Ladeplatz	24 kW

Stromstärke	130 A
Spannung	380-480V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	CCS2 oder CHAdeMO
Ladebuchse	Typ 2
Zugangsart	RFID, Plug&Charge
Backendanbindung möglich	ja
Display	7" TFT-Display

Stromstärke pro Ladepunkt	65 A
Gewicht in kg	93
Anzahl Ladepunkte	2
Ladeleistung	48 kW

Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Kabellänge in m	3,5
Verpackungsgewicht in kg	110
Förderfähig	nein

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.