



## KEBA KeContact P30 a-series EN - Type2 - 6m Cable - 11 kW - WH



### KEBA AG

#### AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 1 festangeschlagenes Kabel 6m, Ladestecker Typ 2, 3-phasig 16A, (11 kW)
- DC-Fehlerstromerkennung
- Ethernet-Schnittstelle
- Ohne Backendanbindung
- Ohne Display
- Weißes Gehäuse
- Abmessungen (BxHxT) 240 x 495 x 166 mm
- Eichrechtskonformität: nein
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	reinweiß
Hersteller	KEBA AG
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Ladestation, Montagezubehör, Benutzerhinweis + Handbücher 26-sprachig, Konfigurationshandbuch 2-sprachig
Gesamtmaße	643 x 240 x 142 mm
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Gehäuse / Material	Kunststoff

Ladeleistung	11 kW
Stromstärke	16 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	Typ 2
Zugangsart	Plug&Charge
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A
Backendanbindung möglich	nein

MID-Energiezähler	nein
Ladeleistung pro Ladepunkt	11 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	16 A
Gewicht in kg	5,3
Anzahl Ladepunkte	1
Artikelnummer	A000681

Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Kabellänge in m	6
Verpackungsgewicht in kg	8
Förderfähig	nein
Artikelnummer	A000681

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.