



KEBA KeContact P30 a-series EN - Type2 - Socket - 22kW - RFID - WH



KEBA AG

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 1 Ladebuchse Typ 2, 3-phasig, 32 A (1 x 22 kW)
- DC-Fehlerstromerkennung
- RFID Reader
- Ethernet-Schnittstelle
- Ohne Backendanbindung
- Ohne Display
- Weißes Gehäuse
- Abmessungen (BxHxT) 240 x 495 x 166 mm
- Eichrechtskonformität: nein
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	reinweiß
Hersteller	KEBA AG
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Ladestation, Montagezubehör, Benutzerhinweis + Handbücher 26-sprachig, Konfigurationshandbuch 2-sprachig
Gesamtmaße	495 x 240 x 142 mm
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Gehäuse / Material	Kunststoff

Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	22 kW
Stromstärke	32 A
Spannung	400 V
Anschlussart	Ladebuchse
Ladebuchse	Typ 2
Zugangsart	RFID oder Plug&Charge
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel à 32 A

MID-Energiezähler	nein
Ladeleistung pro Ladepunkt	22 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	32 A
Gewicht in kg	5,3

Backendanbindung möglich	nein
Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Verpackungsgewicht in kg	8
Förderfähig	nein

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.