



KEBA KeContact P30 a-series EN Type2 - 6m Cable - 11kW - RFID - WH



KEBA AG

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 1 festangeschlagenes Kabel 6m, Ladestecker Typ 2, 3-phasig 16A, (11 kW)
- DC-Fehlerstromerkennung
- RFID Reader
- Ethernet-Schnittstelle
- Ohne Backendanbindung
- Ohne Display
- Weißes Gehäuse
- Abmessungen (BxHxT) 240 x 495 x 166 mm
- Eichrechtskonformität: nein
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

| | |
|---------------------|--|
| Farbe | reinweiß |
| Hersteller | KEBA AG |
| Schutzklasse | IP54 |
| Lieferumfang | Ladestation, Montagezubehör, Benutzerhinweis + Handbücher 26-sprachig, Konfigurationshandbuch 2-sprachig |
| Gesamtmaße | 643 x 240 x 142 mm |
| Montageart | Wallbox (optional Montage auf Standfuß) |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +40°C |
| Gehäuse / Material | Kunststoff |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ladeleistung | 11 kW |
| Stromstärke | 16 A |
| Spannung | 400 V |
| Anschlussart | Ladekabel |
| Ladestecker | Typ 2 |
| Zugangsart | RFID oder Plug&Charge |
| Stromversorgung | 1 Zuleitungskabel à 32 A |
| Backendanbindung möglich | nein |

| | |
|----------------------------|---------|
| MID-Energiezähler | nein |
| Ladeleistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Stromstärke pro Ladepunkt | 16 A |
| Gewicht in kg | 5,3 |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Artikelnummer | A000685 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Mess- und Eichrechtskonformität | nein |
| Kabellänge in m | 6 |
| Verpackungsgewicht in kg | 8 |
| Förderfähig | nein |
| Artikelnummer | A000685 |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.