



## Ecotap DC Wallbox - 30 kW - CCS - 3m

### Ecotap

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)



- DC-Ladeleistung 30 kW
- 1 x festangeschlagenes Kabel (3m), Ladestecker CCS oder CHAdeMO
- Netzwerkschnittstelle: Ethernet oder GPRS
- RFID-Reader
- RCCB Typ B Schutzschalter
- Abmessungen (HxBxT): 710 x 480 x 225 mm
- Eichrechtskonformität: nein
- weitere Ausstattungsoptionen erhältlich

Farbe	eisengrau (RAL 7011)/verkehrsweiß (RAL 9016)
Hersteller	Ecotap
Schutzklasse	IP 55
Lieferumfang	Werkzeuge zur Montage, Ständer für freistehende Montage, Einschraubstück fürs Öffnen von dem Ladegerät
Gesamtmaße	710 x 480 x 225 mm
Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA)	ja
Montageart	Wallbox (optional Montage auf Standfuß)
Umgebungstemperatur	-30°C bis +70°C
Gehäuse / Material	Kunststoff

Gewicht in kg	57
Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	30 kW
Stromstärke	45 A
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	CCS2 oder CHAdeMO
Zugangsart	RFID oder Plug&Charge
Stromversorgung	3x 50 A
Backendanbindung möglich	ja

MID-Energiezähler	nein
Ladeleistung pro Ladepunkt	30 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	45 A
Fehlerstromschutzschalter TypB (4P 25A 30mA oder 4P 40A 30mA)	ja
Artikelnummer	A000654

Mess- und Eichrechtskonformität	nein
Kabellänge in m	3
Verpackungsgewicht in kg	57
Förderfähig	nein

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.