



ACE Eve Single S-line - KfW-Edition



Alfen ICU BV

AC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 1 Festangeschlagenes Kabel, Stecker Typ 2, 5m, 3-phasig, 16 A (11 kW)
- Ethernet-Schnittstelle
- RFID Reader
- MID-Zähler
- 6 mA DC Fehlerstromerkennung
- inkl. Loadbalancing active
- Abmessung (HxBxT): 373 x 240 x 138 mm
- Eichrechtskonformität: nein

| | |
|--|--|
| Farbe | verkehrsweiß (RAL 9016)/verkehrsgrau (RAL 7043) |
| Hersteller | Alfen ICU BV |
| Schutzklasse | IP54 |
| Lieferumfang | Ladestation, Montagezubehör, Montageanleitung |
| Gesamtmaße | 373 x 242 x 173 mm |
| Fehlerstromerkennung (AC 30mA, DC 6mA) | ja |
| Montageart | Wallbox (optional Montage auf Standfuß) |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +50°C |
| Gehäuse / Material | Heißgepresstes, glasfaserverstärktes Polyester (SMC) |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ladeleistung | 11 kW |
| Stromstärke | 16 A |
| Spannung | 400 V |
| Anschlussart | Ladekabel |
| Ladestecker | Typ 2 |
| Zugangsart | RFID, Plug&Charge |
| Backendanbindung möglich | ja |
| Mess- und Eichrechtskonformität | nein |
| Kabellänge in m | 5 |

| | |
|----------------------------|---------|
| Ladeleistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Stromstärke pro Ladepunkt | 16 A |
| Gewicht in kg | 4 |
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Artikelnummer | A000704 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Verpackungsgewicht in kg | 4,5 |
| Förderfähig | ja |
| Verpackungsmaß - HxBxT | 470 x 320 x 370 mm |
| Artikelnummer | A000704 |

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.