



## SET HYC\_50 Hypercharger Wallbox 50 kW 1 x CCS Kabel - Eichrecht - Giro-E



### Alpitronic GmbH

DC-Wallbox (Wandmontage, optional Standfuß)

- 50 kW, max.150 A
- 1 x 125 A CCS Kabel
- DC-Eichrechtskonformität
- Netzwerk-Schnittstellen: GSM-/CDMA (3G / 4G), Ethernet, WLAN
- Adhoc-Bezahlung per Giro-E
- 10"-Touchdisplay
- Betriebsgeräusch unter 50 dBA
- Demnächst Adhoc-Bezahlung per Giro-E
- RFID-Reader
- Abmessung: HxBxT 1.250 x 500 x 200 mm
- Gewicht: ca. 100 kg

Farbe	schwarz
Hersteller	Alpitronic GmbH
Schutzklasse	IP54
Lieferumfang	Wallbox, Montagezubehör, Montageanleitung
Gesamtmaße	1250 x 500 x 200 mm
Montageart	zum Aufdübeln
Umgebungstemperatur	-30°C bis +55°C
Gehäuse / Material	Stahl (pulverbeschichtet)

Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	50 kW
Stromstärke	150 A
Spannung	323 V - 552 V
Anschlussart	Ladekabel
Ladestecker	CCS oder CHAdeMO
Zugangsart	RFID oder Plug&Charge / Giro-E
Stromversorgung	1 Zuleitungskabel 92 A

MID-Energiezähler	ja
Ladeleistung pro Ladepunkt	50 kW
Stromstärke pro Ladepunkt	150 A
Bezahlungssystem	Girocard
Fehlerstromschutzschalter TypB (4P 25A 30mA oder 4P 40A 30mA)	ja
Gewicht in kg	100

Backendanbindung möglich	ja
Display	10" Touchdisplay
Mess- und Eichrechtskonformität	ja
Verpackungsgewicht in kg	110
Förderfähig	ja
Artikelnummer	A000789

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.