



Schlauch- und Kabelbrücken-System WACHTWERK X® aus Stahl | Komplett-Set

- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- einfache Montage durch Haken- und Ösensystem
- beliebig erweiterbar
- bis zu 40 Tonnen belastbar
- mit Griffflaschen zum einfachen Transport und leichter Montage



Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Breite	Lieferumfang	Höhe	Überfahrlänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	155,7 kg	1200 mm	6x Anfahrrampe, 3x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk01
Stahl (feuerverzinkt)	311,4 kg	2400 mm	12x Anfahrrampe, 6x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk02
Stahl (feuerverzinkt)	415,2 kg	3200 mm	16x Anfahrrampe, 8x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk03
Stahl (feuerverzinkt)	519 kg	4000 mm	20x Anfahrrampe, 10x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk04
Stahl (feuerverzinkt)	622,8 kg	4800 mm	24x Anfahrrampe, 12x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk05
Stahl (feuerverzinkt)	778,5 kg	6000 mm	30x Anfahrrampe, 15x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk06

Material	Gewicht	Breite	Lieferumfang	Höhe	Überfahrlänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	882,3 kg	6800 mm	34x Anfahrrampe, 17x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk07
Stahl (feuerverzinkt)	1038 kg	8000 mm	40x Anfahrrampe, 20x Verbindungseinheit	100 mm	1000 mm	set-shk-suk08
Stahl (feuerverzinkt)	325,5 kg	1200 mm	6x Anfahrrampe, 6x Verbindungseinheit, 3x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk09
Stahl (feuerverzinkt)	651 kg	2400 mm	12x Anfahrrampe, 12x Verbindungseinheit, 6x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk10
Stahl (feuerverzinkt)	868 kg	3200 mm	16x Anfahrrampe, 16x Verbindungseinheit, 8x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk11
Stahl (feuerverzinkt)	1085 kg	4000 mm	20x Anfahrrampe, 20x Verbindungseinheit, 10x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk12
Stahl (feuerverzinkt)	1302 kg	4800 mm	24x Anfahrrampe, 24x Verbindungseinheit, 12x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk13
Stahl (feuerverzinkt)	1627,5 kg	6000 mm	30x Anfahrrampe, 30x Verbindungseinheit, 15x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk14
Stahl (feuerverzinkt)	1844,5 kg	6800 mm	34x Anfahrrampe, 34x Verbindungseinheit, 17x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk15
Stahl (feuerverzinkt)	2170 kg	8000 mm	40x Anfahrrampe, 40x Verbindungseinheit, 20x Verlängerungselement	100 mm	2300 mm	set-shk-suk16
Stahl (feuerverzinkt)	495,3 kg	1200 mm	6x Anfahrrampe, 9x Verbindungseinheit, 6x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk17
Stahl (feuerverzinkt)	990,6 kg	2400 mm	12x Anfahrrampe, 18x Verbindungseinheit, 12x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk18
Stahl (feuerverzinkt)	1320,8 kg	3200 mm	16x Anfahrrampe, 24x Verbindungseinheit, 16x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk19

Material	Gewicht	Breite	Lieferumfang	Höhe	Überfahrlänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	1651 kg	4000 mm	20x Anfahrrampe, 30x Verbindungseinheit, 20x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk20
Stahl (feuerverzinkt)	1981,2 kg	4800 mm	24x Anfahrrampe, 36x Verbindungseinheit, 24x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk21
Stahl (feuerverzinkt)	2476,5 kg	6000 mm	30x Anfahrrampe, 45x Verbindungseinheit, 30x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk22
Stahl (feuerverzinkt)	2806,7 kg	6800 mm	34x Anfahrrampe, 51x Verbindungseinheit, 34x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk23
Stahl (feuerverzinkt)	3302 kg	8000 mm	40x Anfahrrampe, 60x Verbindungseinheit, 40x Verlängerungselement	100 mm	3600 mm	set-shk-suk24

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.