



Abfallsammler AG 08 | mit und ohne Dach



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: 3 verschiedene Farben
- Höhe: 550 - 1130 mm
- Breite: 410 - 430 mm
- Tiefe: 280 - 350 mm
- Schloss: Dreikantschloss
- Inhalt: 40 Liter
- Montage: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln oder zur Wand- oder Rohrbefestigung
- Ausführung: mit oder ohne Dach
- Gewicht: ca. 21,0 - 30,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Inhalt	Schloss
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	40 Liter	Dreikantschloss

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Montage	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
silber	24,0 kg	ohne Dach	410 mm	zum Einbetonieren	990 mm	280 mm	VA16500
silber	29,0 kg	mit Dach	420 mm	zum Einbetonieren	1130 mm	315 mm	VA16501
silber	25,0 kg	ohne Dach	430 mm	mit Bodenplatte	890 mm	280 mm	VA16510
silber	30,0 kg	mit Dach	430 mm	mit Bodenplatte	1030 mm	315 mm	VA16511
silber	21,0 kg	ohne Dach	410 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	550 mm	330 mm	VA16520
silber	27,0 kg	mit Dach	420 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	690 mm	350 mm	VA16521
enzianblau	24,0 kg	ohne Dach	410 mm	zum Einbetonieren	990 mm	280 mm	VA16530
moosgrün	24,0 kg	ohne Dach	410 mm	zum Einbetonieren	990 mm	280 mm	VA16532
enzianblau	29,0 kg	mit Dach	420 mm	zum Einbetonieren	1130 mm	315 mm	VA16540
moosgrün	29,0 kg	mit Dach	420 mm	zum Einbetonieren	1130 mm	315 mm	VA16542
enzianblau	25,0 kg	ohne Dach	430 mm	mit Bodenplatte	890 mm	280 mm	VA16550
moosgrün	25,0 kg	ohne Dach	430 mm	mit Bodenplatte	890 mm	315 mm	VA16552
enzianblau	30,0 kg	mit Dach	430 mm	mit Bodenplatte	1030 mm	315 mm	VA16560
moosgrün	30,0 kg	mit Dach	430 mm	mit Bodenplatte	1030 mm	315 mm	VA16562
enzianblau	21,0 kg	ohne Dach	410 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	550 mm	330 mm	VA16570

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Montage	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
moosgrün	21,0 kg	ohne Dach	410 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	550 mm	330 mm	VA16572
enzianblau	27,0 kg	mit Dach	420 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	690 mm	350 mm	VA16580
moosgrün	27,0 kg	mit Dach	420 mm	zur Wand- oder Rohrbefestigung	690 mm	350 mm	VA16582

Dieses Datenblatt wurde am 07.03.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.