



FETRA® Schwerer Tischwagen mit 3 Holzböden - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
 - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
 - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
 - Farbe Plattform: Buchendekor
 - Anzahl Plattformen: 3
 - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
 - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
 - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
 - Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
 - Etagenhöhe: 228 / 544 / 860 mm, 270 / 585 / 900 mm
 - Tragkraft: 500 kg, 600 kg
 - Höhe: 860 mm, 900 mm
 - Länge: 1047 mm, 1197 mm, 1397 mm
 - Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
 - Gewicht: 51 kg, 64 kg, 70 kg, 82 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	3

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe12875

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe2184
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423.ral
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	809 mm	1397 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2423+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	609 mm	1197 mm	900 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2421+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	709 mm	1197 mm	900 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 / 585 / 900 mm	fe2422+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	51 kg	509 mm	1047 mm	860 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 544 / 860 mm	fe2420.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.