



FETRA® C+C-Wagen mit 1 Etage und Seitenbügeln - Tragkraft 400 / 500 kg



- Material: Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 1
- Ausstattung: ineinanderschiebbar
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 265 mm, 310 mm
- Etagenhöhe: 265 mm, 310 mm
- Bügelhöhe: 500 / 680 mm
- Tragkraft: 400 kg, 500 kg
- Höhe: 949 mm, 990 mm
- Länge: 1045 mm, 1212 mm
- Breite: 643 mm, 743 mm, 843 mm

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Bügelhöhe	500 / 680 mm
Normen	EN 1757-3
Ausstattung	ineinanderschiebbar

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	949 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	949 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe12875

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	949 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	643 mm	1045 mm	949 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	743 mm	1212 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	843 mm	1212 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe2184

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	949 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	949 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	949 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe12875.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	643 mm	1045 mm	949 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	400 kg	265 mm	265 mm	fe2980+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	843 mm	1212 mm	990 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2982.ral
RAL nach Wunsch	743 mm	1212 mm	990 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	500 kg	310 mm	310 mm	fe2981.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.