



## FETRA® Schwerer Rungenwagen - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 1
- Ausstattung: inkl. 4 verschraubbarer Rungen
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 283 mm
- Etagenhöhe: 280 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- Höhe: 887 mm
- Länge: 1076 mm, 1276 mm, 1676 mm, 2076 mm
- Breite: 700 mm, 800 mm
- Gewicht: 42 kg, 46 kg, 60 kg, 90 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	887 mm
Tragkraft	1200 kg
Ausstattung	inkl. 4 verschraubbarer Rungen

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	283 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	280 mm

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	46 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe2184
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	46 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12583+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12586.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12585+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12582+fe2184.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.