



FETRA® Schwerer Stirnwagen - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Siebdruckplatte, Dunkelbraun
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 283 mm
- Etagenhöhe: 280 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- Höhe: 1005 mm
- Länge: 1155 mm, 1355 mm, 1755 mm, 2155 mm
- Breite: 700 mm, 800 mm
- Gewicht: 45 kg, 52 kg, 64 kg, 96 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1005 mm
Tragkraft	1200 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Ladeflächenhöhe	283 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	280 mm
Stirnwand	Siebdruckplatte, Dunkelbraun

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	45 kg	700 mm	1155 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512
brillantblau (RAL 5007)	52 kg	800 mm	1355 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	800 mm	1755 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	800 mm	2155 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516
brillantblau (RAL 5007)	45 kg	700 mm	1155 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	52 kg	800 mm	1355 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	800 mm	1755 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	800 mm	2155 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	45 kg	700 mm	1155 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	52 kg	800 mm	1355 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	800 mm	1755 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	800 mm	2155 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	45 kg	700 mm	1155 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	52 kg	800 mm	1355 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	800 mm	1755 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	800 mm	2155 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	45 kg	700 mm	1155 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	52 kg	800 mm	1355 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	64 kg	800 mm	1755 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	96 kg	800 mm	2155 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe2184
RAL nach Wunsch	52 kg	800 mm	1355 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	800 mm	1755 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	800 mm	2155 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	800 mm	2155 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	45 kg	700 mm	1155 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	52 kg	800 mm	1355 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	45 kg	700 mm	1155 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	800 mm	1755 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	800 mm	2155 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516.ral
RAL nach Wunsch	45 kg	700 mm	1155 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	800 mm	2155 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	96 kg	800 mm	2155 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12516+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	800 mm	1755 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	52 kg	800 mm	1355 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	800 mm	1755 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	45 kg	700 mm	1155 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	52 kg	800 mm	1355 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	45 kg	700 mm	1155 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12512+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	64 kg	800 mm	1755 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12515.ral
RAL nach Wunsch	52 kg	800 mm	1355 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12513.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.