



FETRA® Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel) - Tragkraft 600 / 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Siebdruckplatte
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: dunkelbraun
- Anzahl Plattformen: 1
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 295 mm
- Etagenhöhe: 295 mm
- Tragkraft: 750 kg, 1200 kg
- Höhe: 295 mm
- Länge: 1320 mm, 1720 mm
- Breite: 800 mm
- Gewicht: 54 kg, 59 kg, 60 kg, 66 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Bestellhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Einsteckbügel. Bitte bestellen Sie diese bei Bedarf separat dazu.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	800 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	295 mm
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Ladeflächenhöhe	295 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1
Etagenhöhe	295 mm

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463
brillantblau (RAL 5007)	59 kg	1320 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	1720 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	1720 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe2181

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	1720 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	1720 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	54 kg	1320 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	60 kg	1720 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	66 kg	1720 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe2184
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	1720 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463- 1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463- 1+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	1720 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465- 1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	1720 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465- 1+fe2184.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	54 kg	1320 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4463+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	1720 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	66 kg	1720 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4465-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	60 kg	1720 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	750 kg	fe4465+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	59 kg	1320 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	1200 kg	fe4463-1.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.